











Laserflex

Vysoce kvalitní polyuretanová fólie o tloušťce 60 µm s horkotavným lepidlem a papírovým podkladem - speciálně vyvinutá k zpracovávání laserovými řezacími systémy.

Laserflex má vynikající krycí schopnost a vykazuje vysokou elasticitu. Lepidlo se dá snadno odstranit laserem, a proto již není nutné přebytky lepidla odstraňovat pinzetou.

Upozornění	Údaje
Vhodný materiál	Bavlna, polyester, směsové tkaniny Fólie není vhodná na nylonové tkaniny nebo tkaniny s vodoodpudivou impregnací.
Pokyny zpracování	 165° C  17 sekund  Střední až vysoký tlak  Odstranění podkladové fólie po zažehlední za studena.  Zkontrolujte, zda je flex fólie pevně zachycena k textilu (otestujte nehty).
Pokyny k praní a péči	 Prát maximálně na 60 °C, textilie obrácená předem naruby  Žehlení: textilie obrácená naruby  Sušička prádla: ano  Produkt není odolný vůči chemickému čištění  Dodržujte předepsané pokyny k zacházení vybraného textilu!

Skladování: Roli skladujte v prostředí chráněném před světlem a prachem při teplotě přibližně 15 až 30 °C pokojové teploty. Skladujte nejdéle po dobu 12 měsíců.

Nastavení laseru: Doporučená nastavení laseru se liší v závislosti na stroji a barvě. Běžné nastavení pro 25wattový laser je 600 dpi a rychlost 65 %. Doporučuje se laserovat zdola nahoru a používat a používat režim "True Image". Stlačený vzduch a sání by měly být nastaveny na nejvyšší stupeň.

Důležitá upozornění: Vzhledem k různorodé povaze textilních materiálů, mnoha různým extérním vlivům při přenášení tisku na materiál a různým podmínkám při mytí a čištění, se odpovědnost za výrobek vztahuje pouze na nezpracovaný materiál. Proveďte proto před zahájením přenosu test vhodnosti na původním, nezpracovaném textilu a ujistěte se, že výrobek

trvale na textilu drží. Datový list je založen na informacích výrobce. Informujte se prosím i v našem informačním listě s obecnými tipy k přenášení a zažehlení materiálu na textil!
Technické změny a chyby v textu vyhrazeny. verze ze září 2021