









Maxflock - Velcut

certifikace podle ÖKO-Tex® Standard 100, třída II

Vysoce kvalitní, krycí fólie, 500 µm, s horkotavným lepidlem a zpětnělepícím, transparentním, PET nosičem fólie. Maxflock nabízí širokou škálu barev a přesvědčí svou barevnou brilancí. Materiál má vysokou pružnost a také vynikající vlastnosti vhodné pro odseparování zbytků fólie kolem motivů.

Upozornění	Údaje
Vhodný materiál	Bavlna, polyester a jejich směsi Fólie není vhodná na nylonové tkaniny a tkaniny s vodoodpudivou impregnací.
Pokyny zpracování	 160-170° C  15-17 sekund  Nízký tlak  Odstranění nosiče po zažehlední za studena  Zkontrolujte, zda je flex fólie pevně zachycena k textilu (otestujte nehty).
Pokyny k praní a péči	 Perte maximálně na 60°C, textilie obraťte naruby  Žehlení: textilie obraťte naruby  Dodržujte předepsané pokyny k zacházení vybraného textilu

Skladování: Skladujte roli v prostředí chráněném před světlem a prachem při teplotě přibližně 15 až 30 °C pokojové teploty. Skladujte nejdéle po dobu 12 měsíců.

Důležitá upozornění: Vzhledem k různorodé povaze textilních materiálů, mnoha různým extérním vlivům při přenášení tisku na materiál a různým podmínkám při mytí a čištění, se odpovědnost za výrobek vztahuje pouze na nezpracovaný materiál. Provedte proto před zahájením přenosu test vhodnosti na původním, nezpracovaném textilu a ujistěte se, že výrobek trvale na textilu drží. Datový list je založen na informacích výrobce. Informujte se prosím i v našem informačním listě s obecnými tipy k přenášení a zažehlení materiálu na textil!
Technické změny a chyby v textu vyhrazeny. Verze z dubna 2014.