











Premiumflex

Oeko-Tex Standard 100, třída I

Matná, litá, polyuretanová flex fólie, 0,10 mm, s horkotavným lepidlem na bázi polyuretanu a zpětnělepícím, transparentním PET nosičem fólie.

Premiumflex Blockout nabízí příjemný textilní omak a přesvědčí vysokým komfortem nošení. Materiál má matný, nereflexní povrch. K výběru stojí velká řada barev. Obsažená mezivrsta blockoutu má skvělé krycí vlastnosti, zatemňuje a nepropouští světlo.

Upozornění	Údaje
Vhodný materiál	<p>Bavlna, směšové tkaniny z polyesteru a bavlny nebo polyesteru a akrylu.</p> <p>Vícevrstvá aplikace s výjimkou metalických a neonových barev a produktů PFX403, PFX420, PFX430, PFX440 až PFX443</p> <p>Fólie není vhodná na nylonové tkaniny nebo tkaniny s vodoodpudivou impregnací.</p> <p>Při přenosu na polyester postupujte podle pokynů!</p>
Pokyny zpracování	<p> 160° C</p> <p> 15 sekund</p> <p> Střední tlak (2,5 – 3,0 bar)</p> <p> Odstranění podkladové fólie po zažehlední ještě za tepla. U neonových barev za vlažna.</p> <p> Zkontrolujte, zda je flex fólie pevně zachycena k textilu. (otestujte nehty). Textilie se nesmí předežhřívát.</p>
Pokyny k praní a péči	<p> Prát maximálně na 80 °C, textilie obrácená naruby</p> <p> Žehlení: textilie obrácená naruby</p> <p> Sušička prádla: ano</p> <p> Materiály jsou odolné vůči chemickému čištění</p> <p> Dodržujte předepsané pokyny k zacházení vybraného textilu!</p>

Polyester:

Vezměte prosím na vědomí, že textilie z polyesterových tkanin (u trikotů, softshellových bund) jsou barveny speciálními barvivy, která mohou při vystavení teple proniknout do materiálu flex (resublimace). V takovém případě používejte pouze barvy Premiumflex, které jsou v ceníku/kartě barev označeny jako vhodné nebo s doplňkem Blockout, vhodné v ceníku/barevné kartě nebo jsou označeny dodatkem Blockout

Skladování:

Skladujte roli v prostředí chráněném před světlem a prachem při teplotě přibližně 15 až 30 °C pokojové teploty. Skladujte nejdéle po dobu 12 měsíců.

Bezpečnostní list: Při správném používání tohoto výrobku nehrozí žádné riziko výskytu nebezpečných látek. Tento výrobek není nebezpečnou látkou v souladu s aktuálními nařízeními a kritérii EU. Bezpečnostní list tudíž není nutný. Pro zaručení řádné likvidace produktu se obraťte na Vaši místní zpravu služeb nebo úřad.

Důležitá upozornění: Vzhledem k různorodé povaze textilních materiálů, mnoha různým extérním vlivům při přenášení tisku na materiál a různým podmínkám při mytí a čištění, se odpovědnost za výrobek vztahuje pouze na nezpracovaný materiál. Provedte proto před zahájením přenosu test vhodnosti na původním, nezpracovaném textilu a ujistěte se, že výrobek trvale na textilu drží. Datový list je založen na informacích výrobce. Informujte se prosím i v našem informačním listě s obecnými tipy k přenášení a zažehlení materiálu na textil!

Technické změny a chyby v textu vyhrazeny.

verze ze září 2021