











Premiumflex Reflex Silber PFXU490

certifikace podle EN ISO 20471

Reflexní PU flex fólie, 0,150 mm, s horkotavným lepidlem a zpětnělepícím PET nosičem fólie.

Premiumflex Reflex Silver PFXU490 nabízí příjemný textilní omak a přesvědčí vysokým komfortem nošení a hodí se především na potisk různých textilních materiálů. Fólie má reflexní vrstvu z metalizovaných, mikroskleněných kuliček.

Upozornění	Údaje
Vhodný materiál	<p>Bavlna, směšové tkaniny z polyesteru a bavlny nebo polyesteru a akrylu Dále také nylon bez impregnace</p> <p>U nylonových tkanin musí být buď předem provedena zkouška vhodnosti nebo doporučujeme použít Premiumflex nylon</p> <p>Nevhodné jsou tkaniny s vodoodpudivou impregnací.</p>
Pokyny zpracování	<p> 160° C</p> <p> 15 sekund</p> <p> Střední tlak (3,5 barů)</p> <p> Odstranění podkladové fólie po zažehlední ještě za tepla.</p> <p> Zkontrolujte, zda je flex fólie pevně zachycena k textilu (otestujte nehty).</p>
Pokyny k praní a péči	<p> Prát maximálně na 60 °C, textilie obraťte naruby</p> <p> Žehlení: textilie obraťte naruby</p> <p> Sušička prádla: ano</p> <p> Materiály nejsou odolné vůči chemickému čištění</p> <p> Dodržujte předepsané pokyny k zacházení vybraného textilu!</p>

Skladování: Skladujte roli v prostředí chráněném před světlem a prachem při teplotě přibližně 15 až 30 °C pokojové teploty. Skladujte nejdéle po dobu 12 měsíců.

Bezpečnostní list: Při správném používání tohoto výrobku nehrozí žádné riziko výskytu nebezpečných látek. Tento výrobek není nebezpečnou látkou v souladu s aktuálními nařízeními a kritérii EU. Bezpečnostní list tudíž není nutný. Pro zaručení řádné likvidace produktu se obraťte na Vaši místní zprávu služeb nebo úřad.

Důležitá upozornění: Vzhledem k různorodé povaze textilních materiálů, mnoha různým externím vlivům při přenášení tisku na materiál a různým podmínkám při mytí a čištění, se odpovědnost za výrobek vztahuje pouze na nezpracovaný materiál. Proveďte proto před zahájením přenosu test vhodnosti na původním, nezpracovaném textilu a ujistěte se, že výrobek

trvale na textilu drží. Datový list je založen na informacích výrobce. Informujte se prosím i v našem informačním listě s obecnými tipy k přenášení a zažehlení materiálu na textil!
Technické změny a chyby v textu vyhrazeny. verze ze října 2021