











## Profiflock

certifikace podle Öko-Tex Standard 100, třída II

Flocková fólie s velurovým povrchem, 750 µm, s horkotavným lepidlem a lehce zpětnělepícím, transparentním nosičem fólie z polyesteru.

Profiflock nabízí příjemný textilní omak a přesvědčí vysokým komfortem nošení. Materiál má mimořádně měkký povrch a dodává se v široké škále barev.

Upozornění	Údaje
Vhodný materiál	Bavlna, polyester, akryl a podobné tkaniny  Fólie není vhodná na nylonové tkaniny nebo tkaniny s vodoodpudivou impregnací
Pokyny zpracování	 160° C  15-20 sekund  Střední tlak  Odstranění podkladové fólie po zažehlední za studena  Zkontrolujte, zda je flex fólie pevně zachycena k textilu. (otestujte nehty)
Pokyny k praní a péči	 Prát maximálně na 90 °C používejte pouze prací prostředky na barevné a jemné látky. Textilie obraťte naruby.  Žehlení: textilie obraťte naruby  Sušička prádla: ano  Materiály jsou odolné vůči chemickému čištění  Dodržujte předepsané pokyny k zacházení vybraného textilu. Před prvním praním nechte materiál zachnout 24 hodin.

**Skladování:** Skladujte roli v prostředí chráněném před světlem a prachem při teplotě přibližně 18 až 26 °C pokojové teploty. Skladujte nejdéle po dobu 24 měsíců.

**Důležitá upozornění:** Vzhledem k různorodé povaze textilních materiálů, mnoha různým extérním vlivům při přenášení tisku na materiál a různým podmínkám při mytí a čištění, se odpovědnost za výrobek vztahuje pouze na nezpracovaný materiál. Provedte proto před zahájením přenosu test vhodnosti na původním, nezpracovaném textilu a ujistěte se, že výrobek trvale na textilu drží. Datový list je založen na informacích výrobce. Informujte se prosím i v našem informačním listě s obecnými tipy k přenášení a zažehlení materiálu na textil!

Technické změny a chyby v textu vyhrazeny.

verze z března 2014