












PFX701 DIGIFLEX – Master matná

certifikováno podle Öko-Tex Standard 100 třída I

Matná, litá, potisknutelná PU flex fólie, 80 µm, s PU horkotavným lepidlem a s transparentním PET nosičem fólie bez zpětnělepících vlastností.

PFX701 Digiflex Master matt nabízí příjemný měkký textilní povrch na dotek a jeho výsledky při tisku mají polomatné vlastnosti. Materiál má matný povrch bez odlesků a vyznačuje se vynikající odolností vůči praní.

Upozornění	Údaje
Vhodné inkousty k potisku:	Solventní, eco-solvetní a latexové inkousty 
Vhodný materiál na potisk:	Bavlna a směsi bavlny/polyesteru Fólie není vhodná na nylonové tkaniny, na tkaniny s vodoodpudivou impregnací
Pokyny zpracování:	 160° C  15 sekund  Střední tlak (2,5 - 3,5 bary)  Odstranění přenosové fólie po zažehlední za tepla. Doporučujeme použít přenosovou pásku DIGITAPE500  Zkontrolujte, zda je flex fólie pevně zachycena k textilu. (otestujte nehty). Potištěná fólie musí před přenosem řádně zaschnout.
Pokyny k praní a péči:	 Prát maximálně na 80 °C, textilie obraťte naruby  Žehlení: ano, textilie obraťte naruby  Sušička prádla: ano, na programy sušení bavlněných látek  Materiály nejsou odolné vůči chemickému čištění  Dodržujte předepsané pokyny k zacházení vybraného textilu

Skladování: Skladujte roli v prostředí chráněném před světlem a prachem při teplotě přibližně 15 až 30°C pokojové teploty. Skladujte nejdéle po dobu 12 měsíců.

Bezpečnostní list: Při správném používání tohoto výrobku nehrozí žádné riziko výskytu nebezpečných látek. Tento výrobek není nebezpečnou látkou v souladu s aktuálními nařízeními a kritériemi EU. Bezpečnostní list tudíž není nutný. Pro zaručení řádné likvidace produktu se obraťte na Vaši místní zprávu služeb nebo úřad.

Důležitá upozornění: Vzhledem k různorodé povaze textilních materiálů, mnoha různým extérním vlivům při přenášení tisku na materiál a různým podmínkám při mytí a čištění, se odpovědnost za výrobek vztahuje pouze na nezpracovaný materiál. Provedte proto před zahájením přenosu test vhodnosti na původním, nezpracovaném textilu a ujistěte se, že výrobek trvale na textilu drží. Datový list je založen na informacích výrobce. Informujte se prosím i v našem informačním listě s obecnými tipy k přenášení a zažehlení materiálu na textil!

Technické změny a chyby v textu vyhrazeny.

verze z října 2021