

FX42 DIGIFLEX Nylon - EASY saténová

Potisknutelná PVC flex fólie se saténovým povrchem, 150 µm, s horkotavným lepidlem a s transparentním nosičem fólie z polyesteru a bez zpětnělepících vlastností.

FX42 Digiflex Nylon EASY nabízí na dotek příjemně měkký textilní materiál a přesvědčí tak vysokým pohodlím při nošení. Materiál má hladký, nereflexní povrch a je vhodný zejména pro "obtížné" materiály.

Upozornění	Údaje
Vhodné inkousty k potisku:	solventní a eco-solventní inkousty
Vhodný materiál na potisk:	Polyester, nylon, kůže a textilie lehce ošetřené silikonem
Pokyny zpracování:	 165° C  15 sekund  Střední tlak (3,5 barů)  Odstranění přenosové fólie po zažehlední za tepla. Doporučujeme použít přenosovou pásku DIGITAPE200  Zkontrolujte, zda je flex fólie pevně zachycena k textilu. (otestujte nehty). Potištěná fólie musí uschnout minimálně 12 hodin.
Pokyny k praní a péči:	 Prát maximálně na 40 °C, textilie obraťte naruby. Před prvním praním nechte potisklý materiál 24 hodin zaschnout.  Sušička prádla: ne  Materiály nejsou odolné vůči chemickému čištění  Dodržujte předepsané pokyny k zacházení vybraného textilu.

Skladování: Skladujte roli v prostředí chráněném před světlem a prachem při teplotě přibližně 18 až 26°C pokojové teploty. Skladujte nejdéle po dobu 24 měsíců.

Důležitá upozornění: Vzhledem k různorodé povaze textilních materiálů, mnoha různým extérním vlivům při přenášení tisku na materiál a různým podmínkám při mytí a čištění, se odpovědnost za výrobek vztahuje pouze na nezpracovaný materiál. Provedte proto před zahájením přenosu test vhodnosti na původním, nezpracovaném textilu a ujistěte se, že výrobek trvale na textilu drží. Datový list je založen na informacích výrobce. Informujte se prosím i v našem informačním listě s obecnými tipy k přenášení a zažehlení materiálu na textil!

Technické změny a chyby v textu vyhrazeny.

verze z října 2021