

SPN120 Plakátový papír neonově žlutý, 120g

- Popis:** Vysoce kvalitní, žlutý, fluorescenční papír se saténovou povrchovou úpravou.
- Upotřebení:** Vnitřní a venkovní tisk plakátů, vhodný i jako reklama.
- Vlastnosti:** PN120 nabízí vynikající stabilitu papíru a rychlé schnutí. Je ideální pro propagační akce a reklamy. Nese stoprocentní ekologickou certifikaci PEFCTM.
- Inkousty a tiskárny:** Univerzálně použitelný s tiskárnami používající solventní, eko-solventní, UV a latexové inkousty.
- Potisk:** Před tiskem nechte materiál aklimatizovat na pokojovou teplotu (> 20°C) v místnosti tiskárny po dobu alespoň dvou hodin. Tisková strana je vnější strana. Před tiskem a během tisku dbejte na bezprašné prostředí. Vyhněte se nechtěnému ušpinění tiskového povrchu prsty, kterému předejdete například nošením bavlněných rukavic.
- Skladování:** Materiál po potisku ihned zabalte do ochranné fólie, abyste zabránili jeho znečištění či zvlhnutí. Materiál skladujte ve svislé poloze v bezprašném prostředí při 40 až 60% relativní vlhkosti vzduchu a při 18 až 25°C pokojové teploty. Chraňte před světlem. Skladujte nejdéle dobu 12 měsíců.

Technické údaje:

Vlastnost	Hodnota	Metoda
Gramáž	120gr	ISO 536
Tloušťka	124µm	ISO 534
Hladkost	Top 42 sec Back 44 sec	ISO DP 5627

Rozměry:

Délka, jádro role	60 bm navinutých na 3palcovém jádru	
Výrobní šířka	1270mm	

- Doporučení při tisku:** Směr tisku: obousměrný
Rozlišení: 720x1080 dpi (6-12 průchodů)
Pokrytí barvy: 120-180
Rychlost tisku: 10-12 m²/h
Teplota sušení: 40-35-40°

- Upozornění:** Technické údaje se vztahují na nepotíštěný materiál. Naše detaily k produktu Vás nezbavují povinnosti provést vlastní testy k přesvědčení o vhodnosti produktu k Vaším účelům. Na vlastnosti a životnost inkoustů nemáme žádný vliv, dodržujte prosím také pokyny výrobce tiskárny. Tento datový list je založen na informacích výrobce, za které Alphaset nenese žádnou odpovědnost. Technické změny a chyby v textu vyhrazeny. Vydání ze září 2021.