

SVTL480 PVC transculentní fólie 70µm

Fólie certifikována třídou hořlavosti B1

- Popis:** Polymerní, bílá, transculentní PVC fólie 70µm s transparentním, permanentním akrylátovým lepidlem na bázi rozpouštědla. Laminována prémiovým, jednostranným, silikonizovaným papírem (144 g/m²).
- Upotřebení:** Vhodná zejména pro použití na hladkém i mírně zakřiveném povrchu. Při správném použití nezůstávají po odstranění žádné zbytky lepidla.
- Inkousty a tiskárny:** Vhodná pro tisk na všech běžně dostupných, solventních a eko-solventních inkoustových tiskárnách. Fólie je odolná vůči působení rozpouštědlových inkoustů během tisku a zaručuje výborné výsledky tisku.
- Potisk:** Před tiskem a během tisku dbejte na bezprašné prostředí. Vyhněte se nechtěnému ušpinění tiskového povrchu prsty, kterému předejdete například nošením bavlněných rukavic.
- Laminace:** Před laminováním se ujistěte, že tisk zcela zaschl. Doporučujeme nechat materiál po tisku schnout po dobu minimálně 48 hodin.
- Lepení:** Vhodná k lepení na hladké a lehce zakřivené povrchy. Podklad musí být zcela zbaven nečistot, mastnot a zbytků silikonu. Dodržujte danou teplotu při montáži lepení dostatečné zaschnutí tisku, nejméně 48 hodin. U lakovaného a strukturovaného povrchu je nutno provést testy lepení.
- Skladování:** Materiál po potisku ihned zabalte do ochranné fólie, abyste zabránili jeho znečištění či zvlhnutí. Roli skladujte ve svislé poloze v bezprašném prostředí při 50% relativní vlhkosti a při 20 až 25°C pokojové teploty. Chraňte před světlem. Skladujte nejdéle po dobu 24 měsíců.

Technické údaje:

Vlastnost	Hodnota	Metoda
Tloušťka fólie	70µm (+/- 5%)	
Nosný materiál	Vysoce stabilizovaná, kalandrovaná, polymerní PVC fólie	
Podložný papír	Prémiový, jednostranný, silikonizovaný papír (144 g/m²)	
Lepidlo	Transparentní, permanentní akrylátové lepidlo na bázi rozpouštědla	
Pevnost přilnavosti lepidla	7,5 N/cm	
Teplotní rozmezí při aplikaci	+ 10°C až + 40°C	
Teplotní rozmezí po dobu využití	- 40°C až + 80°C	

Hořlavost	Těžce hořavé látky podle certifikátu B1	
-----------	---	--

Rozměry:

Délka, jádro role	50 bm navinutých na 3palcovém jádru	
Výrobní šířka	1370mm, 1525mm	

Upozornění:

Technické údaje se vztahují na nezpracovaný nebo nepotištěný materiál. Vzhledem k mnoha ovlivňujícím faktorům si prosím ověřte vhodnost materiálu pro Vaši aplikaci pomocí vlastních testů. Naše detaily k produktu Vás nezbavují povinnosti provést vlastní testy k přesvědčení o vhodnosti produktu k Vaším účelům. Na vlastnosti a životnost inkoustů nemáme žádný vliv, dodržujte prosím také pokyny výrobce tiskárny. Tento datový list je založen na informacích výrobce, za které Alphaset nenese žádnou odpovědnost. Technické změny a chyby v textu vyhrazeny. Technické změny a chyby v textu vyhrazeny. Verze z února 2019.